


Serie SC500

La nueva generación de esterilizadores SC500 es el resultado de la constante innovación en toda nuestra gama de productos. Los SC500 cumplen con la directiva Europea 97/23/CE en lo que se refiere a su diseño, fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión. Han sido concebidos para ser instalados en las centrales de esterilización, bloques quirúrgicos, centros de cirugía mayor ambulatoria, universidades, laboratorios de microbiología y en los animalarios de los centros de investigación



Esterilizadores de Vapor

Facilidad de uso, flexibilidad y capacidad de producción son algunas de las características de este compacto esterilizador, diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios. Cámara con ancho de boca 480X480 mm para proporcionar mayor comodidad y facilidad de carga. Control por microordenador y pantalla de fácil lectura y manejo con selección de idioma. Seis programas estándar y opción de programas adicionales bajo demanda del cliente. Ningún esterilizador de similares dimensiones ha ofrecido antes tantas prestaciones de serie.




Grupo Tecnomatrix

●●● matachana

- Microordenador y pantalla de fácil lectura y manejo con selección de idioma
- Cámara, recámara, puertas, conducciones a cámara en contacto con vapor y generador de vapor en acero inoxidable de gran calidad
- Puertas verticales deslizantes automáticas con sistemas de seguridad de bloqueo y parada. Puertas manuales en opción
- Sistema de vacío por eyector
- Chasis de acero inoxidable
- Aguas separadas y sistema economizador de agua
- Sistema desgasificador de agua incorporado
- Fácil de instalar. Mantenimiento sencillo
- Opcional: impresora digital alfanumérica y registrador gráfico, compresor de aire incorporado o externo, conexión PC y a programa de gestión de datos CSSDoc



	500		501		502	
	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas
Cámara, dimensiones de carga (mm)						
Ancho	480	480	480	480	480	480
Alto	480	480	480	480	480	480
Fondo	646	670	966	990	1296	1320
Dimensiones totales (mm)						
Ancho	900	900	900	900	900	900
Alto	1840	1840	1840	1840	1840	1840
Fondo	910	910	1230	1230	1560	1560
Peso neto (kg)	470	490	645	665	840	860
Volumen (l)						
Volumen de carga	154	154	230	230	300	300
Volumen total de cámara	225	211	325	314	430	420
Capacidad en cestas						
440x300x150 mm	6	6	9	9	12	12
440x300x220 mm	4	4	6	6	8	8
Suínistros externos						
Presión de agua	3 - 6 bar / 300 - 600 kPa					
Dureza de agua	1 - 5 °F, ph 7-9; nivel cloruros < 110 mg/l					
Presión aire comprimido	6 - 8 bar / 600 - 800 kPa					
Suministro/presión vapor de red	2.5 - 3 bar / 250 - 300 kPa a 143 °C					
Modelos con generador de vapor						
Presión de agua osmotizada	3 - 6 bar / 300 - 600 kPa a 15 °C					
Dureza del agua	0.02 mmol/l, ph 5 - 7; nivel cloruros < 2 mg/l					



Grupo Tecnomatrix

Avda. Diego Cisneros. Urb. Los Ruices
 Centro Empresarial Autana, piso 3 ofic 3-3
 Zona Postal 1071 - Caracas (VENEZUELA)
 Tel. 58 212 9354 896
 Fax. 58 212 9354 891
 caracas@grupotecnomatrix.com

www.grupotecnomatrix.com

China ■ EEUU ■ España ■ México ■ Nicaragua ■ Panamá ■ Rusia